

KNUTH **HB B • BS**

Sega a nastro troncatrice semiautomatica

Sega a nastro orizzontale molto affidabile con comoda regolazione dell'angolo



Specifiche tecniche HB	280 B	320 BS
Capacità di taglio		
Capacità di taglio a 0° (tondo)	280 mm	320 mm
Capacità di taglio a 0° (quadrato)	280 mm	320 mm
Capacità di taglio a 0° (rettangolare)	350x200 mm	610x320 mm
Capacità di taglio a 45° - tondo	240 mm	320 mm
Capacità di taglio 45° - quadro	210 mm	320 mm
Capacità di taglio 45° - piatto	240x180 mm	355x320 mm
Capacità di taglio a 30° - tondo	- mm	
Capacità di taglio a 30° - quadro	- mm	
Capacità di taglio a 30° - piatto	- mm	
Velocità di taglio a variazione continua	20 - 100 m/min	
Capacità di taglio a 60° (tondo)	260 mm	
Capacità di taglio a 60° (quadro)	225 mm	
Capacità di taglio a 60° (piatto)	280x200 mm	
Potenza d'azionamento		
Potenza motore azionamento principale	1,5 kW	2,2 kW

MEKHAN srl

Sede legale:
Via Nazionale, 61
65012 Cepagatti

Sede operativa:
Via Riccio, 15
66100 Chieti

Tel.: **085 9749185**
M.: **(+39) 380 2123917**
Email: **info@mekhangroup.com**

Specifiche tecniche HB	280 B	320 BS
Potenza motore pompa refrigerante	0,12 kW	
Dimensioni e peso		
Dimensioni nastro	3.400x27x0,9 mm	4.160x34x1,1 mm
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1,8x0,85x1 m	2,1x1,2x1,34 m
Peso	530 kg	1.000 kg

Dettagli

- l'avanzamento idraulico è a regolazione continua, garantendo risultati di lavorazione ottimi con un'usura degli utensili minima
- arresto automatico a completamento delle operazioni di taglio
- sensore di rottura nastro con arresto automatico della macchina
- trasmissione a dentatura elicoidale, progettata per un uso prolungato e una durata della macchina superiore alla media, con un livello di manutenzione minimo
- velocità di taglio a variazione continua da 20 a 100 m/min
- circuito di raffreddamento
- bracci di guida particolarmente stabili

Elementi in evidenza della HB 320 BS

- telaio orientabile per una regolazione universale dell'angolo di taglio: non è necessario muovere il pezzo per effettuare la lavorazione!
- alimentatore a rulli da 1,2 m incluso
- sollevamento automatico della lama con dispositivo di spegnimento per altezze materiale diverse

Dotazione standard

- sistema di bloccaggio del pezzo
- circuito di raffreddamento
- arresto longitudinale
- rulliera d'alimentazione materiale da 1,2 m
- rulliera
- manuale d'uso