

KNUTH

KMT B

Cesoia meccanica

La serie di cesoie economiche e prestanti adatte ad ogni officina



Specifiche tecniche KMT B	1253	1254	2052	2053
Area utile di lavoro				
Spessore acciaio base	0,8 - 3 mm	0,8 - 4 mm	0,8 - 2 mm	0,8 - 3 mm
Lunghezza di lavorazione	1.250 mm	1.250 mm	2.050 mm	2.050 mm
Angolo di taglio	2 °	2,4 °	2 °	2 °
Corse al minuto (in modalità automatica)	30 H/min			
Lunghezza lama	1.350 mm	1.350 mm	2.100 mm	2.100 mm
Altezza tavola di lavoro	830 mm			
Bracci di supporto	600 mm			
Quantità di bracci di supporto	2 pz	2 pz	3 pz	3 pz
Riscontro posteriore				
Arresto posteriore	630 mm			
Potenza d'azionamento				
Potenza motore azionamento principale	3 kW	4 kW	3 kW	4 kW
Dimensioni e peso				
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1,69x1,48x1,1 m	1,72x1,6x1,19 m	2,5x1,67x1,1 m	2,5x1,6x1,19 m
Peso	850 kg	1.185 kg	1.300 kg	1.520 kg

Dettagli

Telaio macchina e sistemi d'azionamento

- il telaio macchina è una robusta struttura in acciaio completamente saldato
- un premilamiera rivestito in gomma fissa la lamiera in modo automatico
- l'angolatura ridotta della lama assicura una buona precisione di taglio

Bracci di supporto materiale

- lo stabile riscontro angolare posizionato sul lato facilita il posizionamento preciso della lamiera sulla linea di taglio
- robusti bracci di supporto forniscono un supporto sicuro alla lamiera sulla tavola di piazzamento

Struttura comandi ed ergonomia

- l'illuminazione sulla linea di taglio rende altamente visibile il tracciato
- l'unità mobile di comando, dotata di pedale d'azionamento, lascia libere entrambi le mani dell'operatore

Arresto posteriore

- riscontro posteriore manuale con contatore
- il riscontro posteriore è robusto, stabile e progettato per rispondere a tutte le esigenze della quotidianità produttiva
- l'area di lavoro sul riscontro posteriore è dotato di riparo di protezione

Dotazione standard

- interruttore a pedale
- riscontro angolare sul lato della macchina
- bracci di supporto
- premilamiera automatico
- luce sulla linea di taglio
- arresto posteriore manuale
- manuale d'uso