

KNUTH **KNWP M**

Pressa manuale

Adatte per l'utilizzo nelle officine artigiane, nelle scuole e nelle strutture di formazione



Specifiche tecniche KNWP	30 M	15 M	50 M
Area utile di lavoro			
Pressione	30 t	15 t	50 t
Pressione di lavoro max.	374,6 bar	382,2 bar	399,5 bar
Corsa pistone singola rapida	3,84 mm	7,84 mm	2,46 mm
Corsa pistone singola di lavoro	0,47 mm	0,96 mm	0,3 mm
Corsa pistone totale	160 mm		
flusso corsa rapida	31,5 l/min		
Apertura	565 mm	560 mm	750 mm
Flusso corsa di lavoro	3,8 l/min		
Dimensioni e peso			
Volume serbatoio idraulico	1,65 l		
Capacità serbatoio olio	1,65 l	1,65 l	2,5 l
Peso	150 kg	117 kg	250 kg
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	0,83x0,64	0,83x0,6	1,1x0,76

MEKHAN srl

Sede legale:
Via Nazionale, 61
65012 Cepagatti

Sede operativa:
Via Riccio, 15
66100 Chieti

Tel.: **085 9749185**
M.: **(+39) 380 2123917**
Email: **info@mekhangroup.com**

Specifiche tecniche KNWP	30 M	15 M	50 M
	x2,05 m	x1,93 m	x2,12 m

Dettagli

Per tutti i lavori di riparazione e montaggio:

- estrazione e incassamento di cuscinetti, bulloni, boccole
 - raddrizzamento di travi, alberi, assi e profili
 - lavori di pressatura e schiacciamento
 - test di carico e di campione di saldatura
 - raddrizzatura di pezzi
 - collaudo di materiali
-
- il robusto telaio è costituito da una struttura saldata in modo particolarmente accurato
 - l'azionamento della pompa idraulica può essere sia manuale che a pedale
 - sistema idraulico a due livelli di velocità - commutabile da corsa rapida a corsa di lavoro
 - il ritorno del pistone è automatico ed è regolabile dall'operatore mediante una valvola a farfalla ed una molla
 - nonostante la robustezza, la tavola di piazzamento pezzo è molto maneggevole ed è leggermente sollevabile
 - matrice multifunzione inclusa nella dotazione standard per raddrizzare lamiere piatte ed ondulate
 - sistema di sollevamento tavola