

KNUTH KRM ST

Piegatrice a 3 rulli meccanica

Macchina dal design moderno e di facile utilizzo, con rulli asimmetrici



Specifiche tecniche KRM ST	15/8	20/6	20/7	25/5	25/6	30/4	30/5
Area utile di lavoro							
Lunghezza di lavorazione	1.550 mm	2.050 mm	2.050 mm	2.550 mm	2.550 mm	3.050 mm	3.050 mm
Spessore max. lamiera	8 mm	6 mm	7 mm	5 mm	6 mm	4 mm	5 mm
Spessore max. lamiera per pre-piegatura	7 mm	5 mm	6 mm	4 mm	5 mm	3 mm	4 mm
Diametro di piegatura (min.)	255 mm	255 mm	285 mm	270 mm	285 mm	285 mm	300 mm
Diametro rulli	170 mm	170 mm	190 mm	180 mm	190 mm	190 mm	200 mm
Potenza d'azionamento							
Potenza motore azionamento principale	4 kW						
Dimensioni e peso							
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	3,35x 0,72x 1,05 m	3,85x 0,72x 1,05 m	4,2x 0,95x 1,3 m	4,35x 0,95x 1,3 m	4,7x 0,95x 1,3 m	5,2x 0,95x 1,3 m	5,2x 0,95x 1,3 m
Peso	1.850 kg	2.100 kg	3.100 kg	3.050 kg	3.400 kg	3.750 kg	4.000 kg

Dettagli

MEKHAN srl

Sede legale:
Via Nazionale, 61
65012 Cepagatti

Sede operativa:
Via Riccio, 15
66100 Chieti

Tel.: **085 9749185**
M.: **(+39) 380 2123917**
Email: **info@mekhangroup.com**

- rulli temprati, adatti anche per la lavorazione di acciaio al vanadio
- dispositivo per piegatura conica
- regolazione rulli posteriori motorizzata
- solida struttura in acciaio
- rulli in acciaio di qualità
- 2 rulli motorizzati
- rullo superiore orientabile
- Alimentazione rullo inferiore a regolazione manuale, regolazione motorizzata disponibile come optional
- come optional sono disponibili prolunghe per rulli di piegatura profili (vedi fig.)
- sistema di lubrificazione centralizzato
- unità di comando separata
- a norme CE

Dotazione standard

- rulli temprati
- dispositivo per piegatura conica
- regolazione rullo posteriore motorizzata
- lubrificazione centralizzata automatica
- manuale d'uso