

KNUTH **Mark Super**

Trapano con funzione di fresatura

Più comfort per questa macchina versatile, compatta e potente



Specifiche tecniche	Mark Super S	Mark Super SV
Area utile di lavoro		
Dimensioni tavola	800x240 mm	
capacità di foratura su acciaio	32 mm	25 mm
Ampiezza guide	190 mm	120 mm
Intestatura	32 mm	25 mm
Corsa verticale testa	350 mm	380 mm
Cave a T della tavola, quantità	3 pz	
Cave a T tavola (ampiezza x distanza)	14x80 mm	
Corsa		
Corsa asse X, manual / autom.	560 / 480 mm	
Corsa asse Y	190 mm	
Testa di fresatura verticale		
Attacco mandrino	MK 4	

MEKHAN srl

Sede legale:
Via Nazionale, 61
65012 Cepagatti

Sede operativa:
Via Riccio, 15
66100 Chieti

Tel.: **085 9749185**
M.: **(+39) 380 2123917**
Email: **info@mekhangroup.com**

Specifiche tecniche	Mark Super S	Mark Super SV
Corsa canotto	120 mm	
Diametro canotto	75 mm	
Distanza max. naso mandrino - tavola	460 mm	450 mm
Sbalzo	258 mm	
Orientabilità testa	± 45°	
Velocità	(12) 75-3200 1/min	(2) 75-438 / 438-2500 1/min
Potenza d'azionamento		
Potenza motore azionamento principale	1,5 / 1,1 kW	1,5 kW
Dimensioni e peso		
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1,25x0,95x1,42 m	1,24x0,93x2,1 m
Peso	380 kg	480 kg

Dettagli

- il sollevamento della testa di lavorazione è motorizzato e può essere posizionato con precisione mediante una manovella
- volantino per l'avanzamento di precisione del canotto
- indicatore digitale di profondità per regolare la corsa del canotto
- dispositivo per maschiatura con cambio del senso di rotazione regolabile
- tutti gli ingranaggi e gli alberi sono temprati per assicurarne una lunga durata e garantire la massima silenziosità di funzionamento
- la dotazione di serie comprende un basamento molto stabile e dotato di vano portaoggetti
- funzione di avanzamento con velocità a variazione continua sull'asse X fornita di serie

Le maggiori prestazioni e la velocità a regolazione continua ampliano le possibilità d'utilizzo di questo trapano-fresa

- 2 livelli di velocità ed un'ottima tecnologia di regolazione della frequenza garantiscono una coppia elevata su tutta la gamma di velocità per effettuare operazioni di truciatura pesante
- la velocità scelta viene mostrata direttamente sul display del pannello di comando

Dotazione standard

- indicatore di posizione su 3 assi
- avanzamento automatico del canotto
- basamento
- avanzamento tavola TV 1000
- mandrino portapunta 13 mm
- pinze portapunta
- manuale d'uso