

KNUTH **R 32 Basic**

Trapano radiale

Stabile trapano radiale con un imbattibile rapporto prezzo-prestazioni!



Specifiche tecniche

Area utile di lavoro	
Capacità di foratura	32 mm
Diametro colonna	200 mm
Sbalzo	320 - 820 mm
Distanza naso mandrino - superficie tavola	320 - 860 mm
Dimensioni tavola cubica	400x400x350 mm
Dimensioni tavola macchina	1.370x700x160 mm
Corsa canotto	240 mm
Mandrino principale	
Attacco mandrino	MK 4
Gamma di velocità	(6) 75 - 1.220 1/min
Avanzamento	
Avanzamenti	(3) 0,1 - 0,25 mm/giro
Potenza d'azionamento	
Potenza motore azionamento principale	1,5 kW
Dimensioni e peso	

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1,41x0,72x1,89 m
Peso	1.425 kg

Dettagli

- per lavori di foratura, alesatura e filettatura
- struttura macchina realizzata in ghisa a grana fine di alta qualità, dotata di nervature profonde e, quindi, estremamente resistente alle vibrazioni
- le ruote dentate del cambio sono micro-rettificate, per garantire un funzionamento a bassa rumorosità
- gli elementi di comando elettrici e meccanici sono disposti in maniera molto chiara sulla testa portamadrino, garantendo un'estrema semplicità d'utilizzo della macchina
- sollevamento braccio motorizzato
- il mandrino è realizzato in un acciaio speciale di alta qualità, temprato per garantire la precisione della macchina nel tempo
- bloccaggio testa, colonna e braccio di tipo meccanico

Dotazione standard

- circuito di raffreddamento
- tavola cubica
- lampada alogena