

KNUTH

SBS 255 • 355

Sega a nastro troncatrice orizzontale semiautomatica

Elevata capacità di lavorazione, struttura compatta, regolazione rapida dell'angolo di taglio



Specifiche tecniche	SBS 255	SBS 355
Capacità di taglio		
Capacità di taglio a 0° (tondo)	255 mm	355 mm
Capacità di taglio a 0° (quadrato)	230 mm	300 mm
Capacità di taglio a 0° (rettangolare)	315x230 mm	300x530 mm
Capacità di taglio a 45° (quadro) sx	160 mm	270 mm
Capacità di taglio 45° (piatto) sx	160x160 mm	270x270 mm
Capacità di taglio a 45° (tondo) sx	160 mm	300 mm
Capacità di taglio 45° (quadro) dx	195 mm	290 mm
Capacità di taglio a 45° (tondo) dx	195 mm	355 mm
Capacità di taglio 45° (piatto) dx	195x230 mm	290x360 mm
Capacità di taglio a 60° R (tondo)	115 mm	240 mm
Capacità di taglio a 60° R (quadro)	115 mm	170 mm
Capacità di taglio a 60° R (piatto)	115x160 mm	170x240 mm
Velocità di taglio	45 / 90 m/min	20 - 80 (a variazione continua) m/min
Potenza d'azionamento		

MEKHAN srl

Sede legale:
Via Nazionale, 61
65012 Cepagatti

Sede operativa:
Via Riccio, 15
66100 Chieti

Tel.: **085 9749185**
M.: **(+39) 380 2123917**
Email: **info@mekhangroup.com**

Specifiche tecniche	SBS 255	SBS 355
Potenza motore azionamento principale	1,5 kW	2,2 kW
Tensione d'alimentazione	400 V	
Dimensioni e peso		
Dimensioni lama	2.750x27x0,9 mm	3.770x27x0,9 mm
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1,72x0,73x1,13 m	2,18x0,97x1,13 m
Peso	380 kg	805 kg

Dettagli

- stabile morsa con slitta laterale, ampia corsa e guide lunghe sulle ganasce mobili
- il telaio è un monoblocco in ghisa grigia, resistente alle torsioni, con orientabilità di max. 60° verso destra e max. 45° verso sinistra
- i guidalama sono molto stabili ed hanno un campo di regolazione per pezzi con sezioni trasversali piccole e grandi
- la combinazione di ganasce in metallo duro e guide regolabili dotate di cuscinetti garantisce tagli precisi
- la lama bimetallica è molto larga ed assicura una stabilità aggiuntiva in caso di lavorazione pesante
- in caso di pezzi delicati è possibile spostare il telaio manualmente
- ingranaggi a vite temprati e superfiniti con ruote d'azionamento in bronzo per una lunga durata
- funzionamento silenzioso, tempi di lavorazione brevi e semplicità d'uso consentono di aumentare la produttività
- il potente motore è adatto ad un uso prolungato
- la dotazione standard include un circuito di raffreddamento particolarmente efficiente
- basamento incluso
- un sistema idraulico di bloccaggio rapido del pezzo con prestazioni ben collaudate nella produzione in serie assicura una forza di serraggio costante sino all'ultimo taglio
- velocità del nastro a variazione continua per tagliare in maniera ottimale un'ampia gamma di materiali e profili
- estremo comfort d'uso - l'unità idraulica solleva il telaio alla fine del taglio e lo riporta nella posizione di partenza

Dotazione standard

- 1 lama
- circuito di raffreddamento
- basamento
- manometro di controllo del tensionamento lama
- cilindro idraulico
- velocità lama a variazione continua grazie ad un inverter
- sistema idraulico di bloccaggio utensile
- manuale d'uso