

KNUTH

TSB

Trapano a colonna

Utilizzabili nelle officine per svariate lavorazioni



Specifiche tecniche	TSB 25	TSB 35
Area utile di lavoro		
Capacità di foratura	25 mm	35 mm
Capacità di maschiatura su acciaio	M 16	M 22
Area di piazzamento basamento (Lung. X Larg.)	310x320 mm	370x360 mm
Corsa della testa	470 mm	515 mm
Distanza naso mandrino - base	650 mm	645 mm
Sbalzo	240 mm	320 mm
Diametro colonna	95 mm	120 mm
Mandrino principale		
Velocità mandrino	(6) 125 - 2.825 1/min	(12) 125 - 3.030 1/min
Attacco mandrino	3 CM	4 CM
Corsa canotto	110 mm	155 mm

MEKHAN srl

Sede legale:
Via Nazionale, 61
65012 Cepagatti

Sede operativa:
Via Riccio, 15
66100 Chieti

Tel.: **085 9749185**
M.: **(+39) 380 2123917**
Email: **info@mekhangroup.com**

Specifiche tecniche	TSB 25	TSB 35
Avanzamento		
Avanzamenti canotto	- mm/giro	(3) 0,1; 0,2; 0,3 mm/giro
Potenza d'azionamento		
Potenza motore azionamento principale	0,75 kW	1,2 kW
Dimensioni e peso		
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	0,7x0,41x1,56 m	0,81x0,5x1,67 m
Peso	220 kg	340 kg

Dettagli

Prestazioni elevate ad un prezzo molto basso

- capacità di foratura su acciaio 35 mm
- sbalzo 320 mm
- distanza naso mandrino-base 645 mm
- velocità mandrino (12) 125-3030 min-1
- attacco mandrino CM 4
- solida struttura in ghisa
- altezza testa regolabile
- 6 oppure 12 livelli di velocità
- base rettangolare con cave a T e scanalature per lo scorrimento del refrigerante
- avanzamento canotto automatico
- indicatore digitale della velocità di lavorazione
- circuito di raffreddamento
- testa orientabile di $\pm 45^\circ$
- dispositivo per maschiatura

Dotazione standard

- basamento
- protezione
- dispositivo per filettatura
- lampada a LED
- circuito di raffreddamento
- mandrini portapunta
- attrezzi di servizio
- manuale d'uso